



KPC BOIS

Contreplaqué Indonésien léger à laminer



KPC BOIS met à votre disposition sa vaste expérience et ses connaissances, ainsi qu'un réseau industriel de fabricants de premier ordre, leaders mondiaux. Nous veillons à ce que vous ayez le bon produit, quand vous en avez besoin, où vous en avez besoin.

Contreplaqué Indonésien falcata

Le contreplaqué est un matériau polyvalent qui peut être utilisé de manière idéale pour différentes applications. La structure multicouche du contreplaqué lui confère une grande stabilité dimensionnelle et un faible poids. KPC BOIS travaille avec des fabricants indonésiens qui utilisent l'albasia ou le falcata (*Paraserianthes falcata*) comme matériau de base pour la fabrication du contreplaqué. Il s'agit d'une espèce de bois indonésienne qui est plantée partout sur l'île de Java dans le cadre d'une sylviculture paysanne horticole (agrofresty). Cela permet non seulement de préserver l'environnement en renonçant à l'exploitation du bois des forêts naturelles, mais aussi de créer des revenus pour les fermiers. La plantation d'essences à croissance rapide permet de capter davantage de CO2 dans l'atmosphère.

Le contreplaqué de KPC Bois se caractérise par son faible poids (plus léger que le peuplier) et sa grande qualité de surface. Il constitue un matériau idéal pour les revêtements dans la fabrication de meubles et l'aménagement intérieur et comme matériau d'aménagement pour les caravanes et les camping-cars.

KPC BOIS présente principalement 3 types de panneaux :

HAN lightweight plus, plis intérieurs Albasia / Falcata,

Face / contre-face bois feuillu de plantation 1,3 mm, poncé, 2500 x 1220 mm

BB/BB, INT, class 1 EN 314, E 0.5 / CARB p.2

Epaisseur	mm	4	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Plis	N°	3	5	5	7	9	11	13	15	17	19
Poids/px	Kg	4,3	6,4	9,6	12,8	16,0	19,2	22,4	25,6	28,8	32,0

HAN Super Combi, mix Albasia / Falcata et bois feuillus de plantation,

Face / contre-face 1,3 mm, poncé, 2500 x 1220 mm

BB/BB, EXT, class 2 EN 314, E 0.5 / CARB p.2

Epaisseur	mm	4	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Plis	N°	3	5	5	7	9	11	13	15	17	19
Poids/px	Kg	5,9	8,8	13,2	17,6	22,0	26,4	30,7	35,1	39,5	43,9

HAN Superior lamination, plis intérieurs Albasia / Falcata,

Face / contre-face bois feuillu de plantation 1,3 mm, MDO overlay (papier Kraft imprégné), 2500 x 1220 mm, EXT, class 2, EN 314, E 0.5 / CARB p.2

Epaisseur	mm	9	12	15	18	21
Plis	N°	5	7	9	11	13
Poids/px	Kg	13,3	16,9	20,5	24,1	27,7

Veuillez contacter KPC BOIS pour plus de détails

SAS KPC BOIS

4, rue Marconi
57070 Metz - France

info@kpcbois.fr
www.kpcbois.fr

